

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
15/2009.(III. 27.) számú önkormányzati rendelete
a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról
Módosította: 41/2009 (VIII.28) sz rendelet

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT. rendelet, valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §.

- 1) A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.
- 2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Eger város közigazgatási területén található az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő közterületekre.
- 3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a közterületet fel kívánják bontani, annak területén, az alatt vagy felett építményt, vagy létesítményt kívánnak elhelyezni, illetve a közút területét nem közlekedési célra kívánják igénybe venni.

Fogalmi meghatározások

2. §.

E rendelet alkalmazása szempontjából:

- 1) **Közterület**: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület (utak, járdák, parkolók, terek, közök, piacterek, vásárterek, parkok, sétányok, ligetek és egyéb területek), amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
- 2) **Belterületi közutak**: A települések területrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.
- 3) **Külterületi közutak**: A települések területrendezési tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezető közutak
- 4) **Kerékpárutak**: Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).
- 5) **Gyalogutak és járdák**: A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.
- 6) **Közút**: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület
- 7) **Közút területe**: a közút építési területén belül a közút határai közötti terület.
- 8) **A közút határa**: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsút, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízvezető létesítményt is magába foglaló - külső széle.
- 9) **Útpálya**: a járművek közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület.
- 10) **Burkolat**: a gyalogos- és járműforgalom céljára szolgáló közterületek szilárd, kavicsozott, salakozott vagy egyéb anyagból készített fedőrétege.
- 11) **Zöldterület**: döntően növényzettel fedett terület.

- 12) Park terület: belterületen lévő olyan közhasználatú zöldterület, amely elsősorban pihenést, felüdülést, sportolási célokat szolgál.

A közterületek bontásának előkészítése

3. §.

- 1) A közmű üzemeltetők kötelesek tárgyi év március 01.-ig a tárgyi évre vonatkozó közműhálózat építési és rekonstrukciós munkáikra vonatkozó éves ütemtervüket a közútkezelőnek benyújtani.
- 2) A beruházó minden év március 31.-ig, de legkésőbb a bontási munkák megkezdése előtt 30 nappal köteles tájékoztatni a közterülettel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit vagy kezelőit (társasház esetén a közös képviselőt) a közműhálózat gerincvezeték építésről, felújításról, annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonosok bármely közműbekötési, kapubejáró létesítési szándékukat a burkolat helyreállítás előtt megvalósíthassák.

A közút felbontásának feltételei

4.§.

- 1) A közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez – felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez – a közút kezelőjének írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.
- 2) Közműhálózat építése vagy rekonstrukciós munkavégzés céljából a lakossági leágazó vezeték létesítését is beleértve a hozzájárulást az egri székhellyel vagy telephellyel rendelkező közmű üzemeltető, vagy annak hivatalos megbízottja kérelmezheti.
- 3) A közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a rendelet mellékletét képző 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon a közút kezelőjénél kell kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell:
 - a.) az építményt engedélyező hatóság létesítési, építési engedélyét,
 - b.) az igénybevételt bemutató helyszínrajzot, tervet feltüntetve az igénybe vett terület nagyságát, a bontandó burkolat nemét, a burkolatváltásokat,
 - c.) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (*korlátozás, forgalomterelés*) tervét,
 - d.) összes közművet feltüntető térképmásolatot,
 - e.) a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerinti mellékleteket.
- 4) Kezelői hozzájárulás nélkül közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe, ha az alatta lévő közmű halasztást nem tűrő kijavítása szükséges. Az igénybevevő köteles a közút kezelőjének – a munka megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg – a közterület igénybevételt bejelenteni, az élet és vagyónbiztonság érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, és a közútkezelői hozzájárulást megkérni.
- 5) A bejelentés, és a hozzájárulás megkérésének elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás nélkül vették igénybe.
- 6) Engedélyes a munkálatok idejére köteles a megbontott közterület határain jól láthatóan információs táblát kihelyezni, melyen fel kell tüntetni az engedélyes nevét, valamint a kivitelezést végző cég nevét és elérhetőségét.

5.§.

- 1) A műemléki belváros határain belül (2 sz. melléklet szerint) közműépítés céljából közterületet használni július 1-jétől szeptember 1-ig - a hibaelhárítás esetét kivéve - nem lehet.
- 2) A közútkezelői hozzájárulás kiadását november 15. és március 15. közötti időszakban a közútkezelő megtagadhatja, ha feltételezhető, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható.

- 3) 3 éven belül épített, felújított, vagy korszerűsített útpálya, illetve új építésű kerékpárút, járda gyalogút, tér felbontása kizárólag rendkívül indokolt esetben engedélyezhető, amennyiben a bontás szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki megoldás nincs.

A közterület-használat igénybevételi díjának meghatározása

6. §.

- 1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért, - beleértve a közmű hibaelhárítás miatti közút felbontását is - a rendelet 2. sz. melléklet szerinti igénybevételi díjat kell fizetni, mely a közútkezelői hozzájárulásban kerül meghatározásra.
- 2) Közterület igénybevételi díjának legkisebb összege egy elszámolási időszakra, illetőleg egy számlázásra vonatkozóan a 2 sz. mellékletben meghatározott minimális díj.
- 3) Közmű bekötővezeték építése céljából igénybevett közterület igénybevételi díjának összege bekötésenként egységesen a rendelet 2 sz. mellékletében meghatározott összeg.
- 4) Nem kell díjat fizetni,
 - a) ha a közterületet az önkormányzat, illetve 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok saját beruházásában épülő létesítményekkel kapcsolatban veszik igénybe. (Módosította: 41/2009 (VIII.28) számú rendelet, hatályos: 2009. március 27-től)
 - b) közterület hibaelhárítás miatti igénybevétele, esetén, ha annak időtartama a 3 munkanapot nem haladja meg.
 - c) a közutak burkolatainak felújításához, építéséhez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén, műszakilag indokolt időtartamra.
- 5) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőző három naptári éven belül épített, felújított, vagy korszerűsített útpálya, illetve új építésű gyalogút, járda, tér szilárd burkolatának felbontásával járó közmű bekötővezeték építése esetén, a közterület használati díjat a rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt szorzókkal kell kiszámítani.

Útcsatlakozás létesítése és fenntartása

7.§.

- 1) A közúthoz csatlakozást létesíteni a közút kezelőjének írásbeli hozzájárulásával lehet.
- 2) A nem közlekedési célú igénybevétellel vagy az útcsatlakozás létesítésével összefüggésben okozott kárért az igénybevevő, illetőleg az útcsatlakozás létesítője (*kezelője*) felelős.
- 3) Az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény tulajdonosa (*kezelője*), az útcsatlakozás fenntartásáról az útcsatlakozás tulajdonosa (*kezelője*) köteles gondoskodni.

Megbontott közút helyreállítása

8. §.

- 1) A közút kezelője az előre tervezett, illetőleg meghibásodás miatt szükségessé vált bontások után a helyreállítás módját, minőségét, határidejét, a munkaterület környezetének biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend módosítását meghatározza.
- 2) A közmű meghibásodást követő burkolatbontás utáni helyreállítást, a technológiailag indokolt legrövidebb időn belül el kell végezni.
- 3) Az eltérő használat során megbontott közút helyreállítását a kérelmezőnek kell elvégeznie, az alábbiak szerint:

a) Útpálya hosszirányú felbontása:

- aa Fő és gyűjtő utakon, a megbontott teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni.
- ab Lakó és kiszolgáló utakon forgalmi sávban csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget a kiemelt szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és a munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől.
- ac Amennyiben az ab) pont szerint helyreállítandó felület szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni.
- ad 4,0 m széles, vagy annál keskenyebb megbontott utat, teljes szélességben új kopóréteggel kell ellátni.
- ae Ablakos bontás esetén, a helyreállítást a nyomvonalas bontás szabályai szerint kell végezni, a foltszerű helyreállítás nem megengedett.
- af Tárgyévet megelőző három naptári éven belül épített, felújított, vagy korszerűsített út, hosszirányú felbontása csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető. Amennyiben a bontás szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki megoldás nincs, a felbontott út kopóréteget a nyomvonal teljes hosszában és az út teljes szélességben újra kell építeni. Szükség esetén a szegélyt meg kell emelni, vagy a meglévő kopóréteget le kell marni az új kopóréteg építése előtt.

b) Útpálya keresztirányú felbontása:

- ba Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni.
- bb Amennyiben egy beruházáson belül két útpályára merőleges munkaárok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 m-t, akkor a két munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új kopóréteggel kell ellátni.

c) Járda, gyalogút felbontása

- ca 4 m széles vagy annál keskenyebb aszfalt burkolatú járda, gyalogút hosszirányú bontása esetén teljes szélességben új kopóréteget kell teríteni.
- cb 4 m-nél szélesebb aszfalt burkolatú járda, gyalogút hosszirányú bontása esetén csak egy munkahézag lehet, és a kopóréteg cseréjét a munkahézagtól a járda, gyalogút széléig kell elvégezni.
- cc Aszfalt burkolatú járda, gyalogút keresztirányú bontása során, - amennyiben egy beruházáson belül két út vagy járdaszélre merőleges munkaárok egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 m-t, - a két munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új kopóréteggel kell ellátni.

- a) Aszfalt burkolatú járda, gyalogút gyalogos átkelőhelynél történő bontása esetén, a járda akadálymentesítéséről is gondoskodni kell.

4) A munkaárookban szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A munkaárok csak földdel, vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni.

- a) Engedélyes köteles a földvisszatöltések tömörségét a kivitelezés során ellenőrizni és dokumentálni, a közútkezelői hozzájárulásban előírtak szerint.
- b) A közterület kezelője jogosult a földvisszatöltések szakszerűségét, tömörségének megfelelőségét külső szakértő bevonásával szűrőpróbaszerűen ellenőrizni.

- 4) Téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.
- 5) A téli hónapokban - üzemzavar elhárítás érdekében végzett közút felbontása esetén - a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben, talajcserét kell alkalmazni.

Közművek elhelyezése zöldterületen

9.§.

- 1.) Azon a zöldterületen, ahol jelenleg nincs fa, de a szabályozási terv fasornak jelöl ki helyet, a fasor nyomvonalán és annak védőtávolságán belül új vezeték létesítése, vezeték felújítása nem engedélyezhető.
- 2.) A közművezeték a fákat legfeljebb oly mértékben közelítheti meg, hogy a vezeték megépítéséhez, illetve bontásához szükséges munkaárok széle a fatörzs szélétől minimum 2m. távolságban legyen. Ettől eltérni kizárólag rendkívül indokolt esetben, más műszaki megoldás hiányában a zöldterület kezelőjének hozzájárulásával, a hozzájárulásban meghatározott feltételekkel lehet.
- 3.) Amennyiben a védőtávolság nem kerül betartásra és a fák károsodnak, az engedélyes a 15/1999. (V. 19.) sz. önkormányzati rendeletben fapótlásra előírt faérték fizetésre kötelezhető.

Zöldterület felbontása, helyreállítása

10. §.

- 1.) Zöldterület igénybevételehez, felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez a zöldterület kezelőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A zöldterület kezelője hozzájárulásában feltételeket írhat elő.
- 2.) Kezelői hozzájárulás nélkül zöldterület abban az esetben bontható fel, ha az alatta lévő közmű halasztást nem tűrő kijavítása szükséges. Az igénybevevő köteles a zöldterület kezelőjének – a munka megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg – a közterület igénybevételt bejelenteni, és a hozzájárulást megkérni.
- 3.) Zöldterület felbontásáért - beleértve a közmű hibaelhárítás miatti 3 munkanapon túli igénybevételt is - a rendelet 2. sz. melléklet szerinti igénybevételi díjat kell fizetni, mely a hozzájárulásban kerül meghatározásra.
- 4.) Az önkormányzat által parkfenntartásba bevont zöldterületeken bontási munka csak munkaterület átadást követően kezdhető el.
- 5.) Amennyiben a zöldterület bontása során a növényzet vagy kerti építmény, berendezés, felszerelés megsemmisülése várható, az igénybevevő köteles a növényzet áttelepítéséről, vagy annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni, valamint a kerti építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét megtéríteni, vagy azok áttelepítését biztosítani.
- 6.) Azokat a parki zöldterületeket, ahol locsolóhálózat biztosított, gyeptéglá felhasználásával kell helyreállítani, a nyomvonallal és az építéssel érintett teljes roncsolt felületet.
- 7.) Egyéb zöldterületeken 20 cm humuszterítést és füvesítést kell végezni a nyomvonalon, valamint az építéssel érintett és roncsolt teljes felületen.
- 8.) A fás növényzetet fokozottan védeni szükséges, fát kivágni külön engedély birtokában lehet.
- 9.) Cserje, talajtakaró növényzet sérülése, illetve eltávolítása esetén az új telepítést háromszoros darabszámban kell elvégezni, a kezelői hozzájárulásban való pontosításokkal.

Megállapodás

11.§.

- 1) Azokon a közúti területeken ahol 1 éven belül más közmű-üzemeltető is tervez közút felbontásával járó közműépítést, rekonstrukciót, vagy az Önkormányzat 1 éven belül tervez a területen út, járda vagy kerékpárút rekonstrukciót, az útkezelő előírhatja, hogy a kopóréteg helyreállítását csak a ténylegesen megbontott területen nyomvonalasan kéri. Ebben az esetben az Engedélyes köteles az Önkormányzattal megállapodást kötni, melyben a rendeletben előírt helyreállítási mód költségeit rögzítik. A megállapodás alapján Engedélyes köteles a helyreállítás díját az Önkormányzat számlájára befizetni.
- 2) Az Önkormányzat, mint a közterület kezelője, a közmű üzemeltető kérelmezővel a szakszerű helyreállítási munkák elvégzésének biztosítására műszakilag indokolt esetben megállapodást köthet. A megállapodásban a közterület területének igénybevétele arányos pénzbeli biztosítékot vagy bankgaranciát rögzíteni kell.
- 3) A biztosíték összege a közút igénybevétele esetén 5.000,- Ft/m² egyéb közterület esetén 2.000,- Ft/m², de minimum 100.000-Ft. Amennyiben az előírt helyreállítási kötelezettségének az Engedélyes eleget tesz, úgy a biztosíték összege visszautalásra kerül részére.

A közterület-használat felelősei, ellenőrzése

12.§.

- 1) Az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni.
- 2) Közmű meghibásodás esetén felbontott közterület helyreállításáért a közmű-üzemeltetője, a nem közlekedési célú igénybevételel illetve a közterület bontásával összefüggésben okozott kárért a kérelmező felelős.
- 3) Közterület-bontási és helyreállítási munkákat csak arra jogosult szakkivitelező végezhet.
- 4) A felbontott közterület és környezetének rendjéért, biztonságáért az engedélyes teljes körű felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet a kezelő át nem veszi.
- 5) A közműépítési vagy rekonstrukciós munkák befejezése után engedélyes köteles a területet a közterület kezelőjének átadni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra a közterület kezelőjét és a terület egyéni önkormányzati képviselőjét is meg kell hívni.
- 6) A közterület kezelője a közterületek helyreállításával kapcsolatos garanciális és szavatossági jogokat köteles érvényesíteni *(1 éves garanciális felülvizsgálat elvégzése, hiánypótlások megkövetelése)*.

Szankciók

13. §.

- 1) A közút hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén fizetendő pótdíjat – a közút kezelőjének kérelmére – a közlekedési hatóság állapítja meg, és szabja ki az igénybevevővel szemben.
- 2) A pótdíj fizetésének módját – az elfoglalt, illetőleg felbontott közúti terület forgalmi jelentőségére és nagyságára figyelemmel – a közút kezelője állapítja meg. A pótdíj legfeljebb az igénybevételei díj tízszerese lehet.
- 3) Ha a közút helyreállítását nem, vagy nem szakszerűen végezték el, a kezelő kérelmére a közlekedési hatóság 3 éven belül az igénybevevőt kötelezheti a helyreállítás elvégzésére, a hiba kijavítására.
- 4) Az a kérelmező, aki az eltérő használat során megbontott közút helyreállítását nem végzi el vagy nem a rendelet 8.§.(3) a-c.) pontjában meghatározott műszaki paraméterekkel végzi el, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

- 5) Aki a közút megbontását követően a munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölti vagy nem a hozzájárulásban előírt anyaggal tölti fel és a visszatöltött anyagot nem a vonatkozó szabványoknak megfelelően tömöríti, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- 6) Aki zöldterületen közművezetékét akként helyez el, hogy a zöldterület bontásához szükséges munkaárok széle és a fatörzs széle közötti távolság nem éri el a 2 métert, és a védőtávolságtól való eltérésre külön hozzájárulással nem rendelkezik, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- 7) Aki a zöldterületen a zöldterület kezelőjének írásbeli hozzájárulása nélkül vesz igénybe, bont fel, vagy annak területén, alatta vagy felette építményt helyez el vagy a zöldterület kezelője hozzájárulásában írott feltételeket nem teljesíti, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- 8) Az építmény tulajdonosa (kezelője), aki az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény fenntartási kötelezettségét nem teljesíti, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

Záró rendelkezések

14. §.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a közterületek eltérő használatáról szóló 5/2003.(I. 24.) sz. rendelet, valamint az ezt módosító 4/2004.(I.30.), a 28/2004.(IX.24.), a 33/2005.(XI.25.) a 18/2007.(IV.27.) és a 46/2007.(IX.28.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Habis László
Polgármester



EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

3300 Eger, Dobó I. tér 2. Tel.: 36/523-740; Fax.: 36/523-745 E-mail: varosfejlesztes.uzemeltetes@ph.eger.hu

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS – KÖZTERÜLET BONTÁSI - KÉRELEM

A hozzájárulást kérő		A számlát kérő
Neve:		
Címe/székhelye:		
Telefonszáma:		

A burkolat helyreállításáért felelős kivitelező cég		A kivitelező felelős építésvezetőjének
Neve:		
Címe/székhelye:		
Telefonszáma:		

A munkavégzés helyének pontos megnevezése	
_____ út, utca, tér _____ házszám, hrsz előtt /mögött	
_____ út, utca, tér kereszteződésében	

Létesítmény megnevezése	Építési munka jellege
vízellátás, gázellátás, szennyvízcsatorna, csapadékcatorna, távhőellátás, elektromos kábel, távközlési alépítmény, adatátviteli hálózat, oszlopállítás, kapubejáró, járda, közút, egyéb:	beruházás, fejlesztés, korszerűsítés, bekötési munka, hibaelhárítás, karbantartás, kiváltás, egyéb:

A létesítmény építési engedélyét kiadó hatóság neve, ügyiratszám	A létesítmény üzemeltetője

Építési (burkolatbontási) munka kezdése	Burkolat végleges helyreállításának időpontja
200__ év _____ hónap _____ nap	200__ év _____ hónap _____ nap

Bontandó burkolat	Burkolat neve	fm m ²	Igénybevételi napok száma	Burkolat nemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, beton, makadám, nagykockakő, kiskocka, zúzottkő, föld, járdalap, térburkolat
Útpálya				
Járda				
Útszegély				
Zöldterület				
Egyéb:				

Bontandó burkolat	tonna	Kezelés módja (a megfelelő sort x jellel lássa el)		
		Helyszínen hasznosítja	Hulladéklerakóra Helyezi el	Máshelyszínen helyezi el/hasznosítja
Kitermelt talaj				
betontörmelék				
aszfalttörmelék				
Vegyes bontási hulladék				
Ásványi eredetű bontási hulladék				
Közutat lezárják			Járdát lezárják	
teljes szélességben / félszélességben / nem			teljes szélességben / félszélességben / nem	

Tudomásul veszem, hogyha a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet I. számú mellékletében meghatározott mennyiséget, a bontási és helyreállítási tevékenység befejezését követő műszaki átadás-átvételtől szóló értesítéssel együtt köteles vagyok az önkormányzat részére is megküldeni a ténylegesen keletkezett hulladékról a 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

Csapadékcsatorna bekötővezeték létesítése esetén kitöltendő

Bekötővezeték hossza: _____ m - Átmérője: _____ mm - Anyaga: _____
a bekötés meglévő aknába csatlakozik/ a bekötéshez új tisztítóakna készül

Megjegyzés: _____

A többször módosított 1988. évi I. törvény és a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, valamint Eger MJV Közgyűlésének 15/2009.(III.27.) sz. helyi rendelete alapján a szakszerű burkolat helyreállításáért felelősséget vállalok és az igénybevételi díjat megfizetem.

Eger, 200__ év _____ hónap _____ nap

Hozzájárulást kérő aláírása

Eger Város közútjainak, osztályba sorolása, a belváros lehatárolása

1. pont	
<u>Települési főutak:</u>	
Almagyar u.	Hadnagy u.
Árva köz	Hatvani kapu tér
Barkóczy u.	Kertész u.
Bástya u.	Klapka u. (Egészség ház - Kertész u. között)
Cifrakapu u.	Kossuth Lajos u.
Csiky Sándor u. (Széchenyi - Barkóczy u. között)	Mekcsey u.
Deák Ferenc u.	Régi Cifrakapu u.
Egészség ház u. (Tömbbelső kivételével)	Szarvas tér
Eszterházy tér	Széchenyi u. (Csiky S. u. - Malom u. között)
Gárdonyi u. (Vécsey-völgy u. - Bástya u. között)	Törvényház u.

2. pont	
<u>Gyűjtőutak:</u>	
Apátfalvi u.	Madách I. u.
Baktai u.	Maklári utca
Bem tábornok u.	Malomárok utca
Cecey Éva u.	Markhot F. u.
Csokonai u.	Mindszenty G. u.
Csiky S. u. (Barkóczy u. - Vörösmarty u. között)	Mocsáry L. u.
Donát utca	Olasz u.
Egri csillagok u.	Pásztorvölgy u.
Faiskola u.	Pozsonyi u.
Felvégi u.	Rózsa K. u.
Galagonyás u.	Sertekapu u.
Homok utca	Servita u.
Jankovics u.	Szalapart u.
Klapka u. (Hatvani kapu tér – Egészség ház u. között)	Szvorényi u. (Árpád út - Deák F. út között)
Király u.	Szépasszonyvölgy u.
Kisfaludy u.	Szövetkezet u.
Knézich Károly u.	Torony u.
Kovács Jakab utca	Tűzoltó tér
Kökút u.	Vallon u.
Külsősor u.	Vincellériskola u.
Leányka utca	Zalár u.
Liszt F. u.	Zöldfa u.

3. pont: Eger belterületén lévő – az 1. és 2. pontban nem szereplő – összes közúti terület

4. pont: Eger belvárosának határvonalai

Barkóczy utca – Törvényház utca – Pyrker tér – Hatvani-kapu tér – Deák F. utca – Hadnagy utca – Kertész utca – Szarvas tér – Almagyar utca – Dózsa Gy. tér – Dobó I. utca – Harangöntő utca – Knézich K. utca – Tűzoltó tér – Széchenyi I. utca – Csiky S. utca.

Közút burkolatbontása esetén fizetendő alapidíjak:

közút kategóriák	Ft/m²/nap + ÁFA
települési főút (2 sz. melléklet 1. pont)	100.-
gyűjtőút (2 sz. melléklet 2. pont)	80.-
többi közúti terület (2 sz. melléklet 3. pont)	60.-
kerékpárút, gyalogút, külterületi út járda, kapubejáró	30.-

Zöldterület bontása esetén fizetendő alapidíj: 100 Ft/m²/nap + ÁFA**Közterület bontás egységes díjai:**

Közmű bekötővezeték építés	2500.-Ft/db + ÁFA
Minimális igénybevételi díj	2500.-Ft + ÁFA

A fizetendő díjak mértékét befolyásoló egyéb tényezők:

- 1) belvárosi övezet: 2-es szorzó
- 2) a közúti forgalom elől történő teljes lezárása esetén: 5-ös szorzó
- 3) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőző három naptári éven belül épített, felújított, vagy korszerűsített útpálya, illetve új építésű járda gyalogút, tér felbontásával járó közmű bekötővezeték építése céljából történő igénybevétel esetén, alkalmazandó szorzók

Az építés felújítás vagy korszerűsítés időpontja	szorzószám
bontást megelőző naptári év január 1. után	30
bontást megelőző második naptári év január 1. után	20
bontást megelőző harmadik naptári év január 1. után	10

Az ÁFA a mindenkor érvényes ÁFA törvény alapján kerül megállapításra.